



Specificaties Philips LED Paneel  
PowerBalance RC461B 24W 3400lm - 940  
Koel Wit | 120x30cm - UGR <16 - Beste  
Kleurweergave - Bewegings- en lichtsensor

[Bekijk product](#)

## Algemene informatie

|                  |                                         |
|------------------|-----------------------------------------|
| Artikelnummer    | 243189                                  |
| EAN              | 8718699980474                           |
| Merk             | Philips                                 |
| Fabrikantnaam    | RC461B LED34S/940 SRD W30L120 VPC IA4 W |
| Garantie         | 5 jaar                                  |
| Energielabel     | C                                       |
| Levensduur (uur) | 50000                                   |

## Technische Informatie

|                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| Technologie            | LED Geïntegreerd               |
| Vervangt (Watt)        | 2x36                           |
| Wattage                | 24                             |
| Netspanning (Volt)     | 220-240                        |
| Dimbaar                | Dimbaar met Philips Interact   |
| Lichtopbrengst (Lumen) | 3400                           |
| Lumen per watt         | 142                            |
| Kleurcode              | 940 Koel Wit                   |
| Lichtkleur (Kelvin)    | 4000 Koel Wit                  |
| Kleurweergave (Ra)     | 90-99 - Perfecte kleurweergave |
| Lichtkleur             | Wit                            |
| Kleurinstelling        | Enkele kleur                   |

|                          |                                |
|--------------------------|--------------------------------|
| IP-Waarde                | IP20 - Bijna stofdicht         |
| Slagvastheid (IK-waarde) | IK02 - 0.20 Joule              |
| Armatuur Aansluiting     | PI [Push-in connector 3-polig] |
| Powerfactor              | >0.90                          |

## Armatuur Informatie

|                         |                                    |
|-------------------------|------------------------------------|
| Montage                 | Inbouw                             |
| UGR - Verblindingsgraad | < 16 - Voor technische tekenkamers |
| Optische Afdekking      | PC (Polycarbonate)                 |
| Bedrijfstemperatuur     | -10 to +25                         |
| Noodverlichting         | Nee                                |
| Kleur Armatuur          | Wit                                |
| Behuizing               | Steel                              |
| Kleur behuizing         | Wit                                |

## Afmetingen

|                       |          |
|-----------------------|----------|
| Afmetingen LED Paneel | 120x30cm |
| Lengte (mm)           | 1197     |
| Breedte (mm)          | 297      |
| Hoogte (mm)           | 79       |

## Sensor Informatie

|            |                   |
|------------|-------------------|
| Sensortype | Schemerschakelaar |
|------------|-------------------|