



[Bekijk product](#)

Technologie	LED Geïntegreerd
Wattage	31
Vervangt (Watt)	50
Netspanning (Volt)	220-240
Dimbaar	Nee, niet dimbaar
Lichtopbrengst (Lumen)	5100
Lumen per watt	142
Gradenbundel (graden)	80x41
Kleurcode	740 Koel Wit
Lichtkleur (Kelvin)	4000 Koel Wit
Kleurweergave (Ra)	70-79
Lichtkleur	Wit

Kleurinstelling	Enkele kleur
Kantelbaar	Ja
UGR - Verblindingsgraad	< 25 - Voor hallen, trappen & liften
Powerfactor	>0.90

Armatuur Informatie

Montage	Opbouw
Armatuur Aansluiting	Aansluitunit, 3-polig
Optische Afdekking	Glass
Lichtdistributie	Asymmetrisch
IP-Waarde	IP66 - Volledig water- en stofdicht
Slagvastheid (IK-waarde)	IK08 - 5 Joule
Bedrijfstemperatuur	-40 to +45
Kleur Armatuur	Grijs
Behuizing	Aluminium
Kleur behuizing	Grijs

Afmetingen

Lengte (mm)	287
Breedte (mm)	212
Hoogte (mm)	64

Sensor Informatie

Sensortype	Geen sensor
------------	-------------